

Ausschreibungstext für:

Mekuflex-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren
zum Einbau in Lufttechnische Anlagen und Lüftungsleitungen, in quadratischer oder rechteckiger Ausführung, zur Körperschallentkopplung bzw. zur Längenkompensation.
Für den Einsatz in **schwerentflammaren** Bereichen nach **DIN 4102-1 B1**.

Bestehend aus Flexiblen Balg mit integrierter Dichtlippe in einem Stück aus Spezial-PVC gefertigt, reiß- und verrotungsfest, luftdicht, sowie druck- und UV-beständig. Enden miteinander verschweißt.

Dauerhaft montiert in zwei verzinkte Profilrahmen mit Ecklochung, zum Anschluss an Standard Luftkanalprofile.

Dichtheitsklasse-C auf Basis **DIN EN13180:2002**, Bewertung nach **DIN EN1507:2006**.

Temperaturbeständigkeit: **-10°C bis +80°C**

Entspricht den Anforderungen aus der **VDI6022, Blatt-1** an mikrobielle Inertheit, für den Einsatz an RLT-Anlagen.

Brandklasse: **DIN 4102-1 B1 schwerentflammbar**

Bezeichnung: **MVS-80° B1**

Lieferbar in allen Abmessungen, in runder und eckiger Ausführung.