

## Ausschreibungstext für:

**Mekuflex-Verbindungs-Stutzen/Kompensatoren** zum Einbau in Lufttechnische Anlagen und Lüftungsleitungen, in quadratischer oder rechteckiger Ausführung, zur Körperschallentkopplung bzw. zur Längenkompensation. Für den Einsatz in **leichtentflammaren** Bereichen nach **EN13501-1 F**.

Bestehend aus Flexiblen Balg mit integrierter Dichtlippe in einem Stück aus Spezial-PVC gefertigt, rei- und verrotungsfest, luftdicht, sowie druck- und UV-beständig. Enden miteinander verschweit.

Dauerhaft montiert in zwei verzinkte Profilrahmen mit Ecklochung, zum Anschluss an Standard Luftkanalprofile.

**Dichtheitsklasse-C** auf Basis **DIN EN13180:2002**, Bewertung nach **DIN EN1507:2006**.

Temperaturbeständigkeit: **-10°C bis +80°C**

Entspricht den Anforderungen aus der **VDI6022, Blatt-1** an mikrobielle Inertheit, für den Einsatz an RLT-Anlagen.

Brandklasse: **EN13501-1 F leichtentflammbar**, entspricht **DIN4102-1 B3**

Bezeichnung: **MVS-80° B3**

Lieferbar in allen Abmessungen, in runder und eckiger Ausführung.